






# Lagerprogramm-Übersicht Bleche, kalt- bzw. warmgewalzt

Zwischenverkauf generell vorbehalten  
Verlangen Sie unsere detaillierten Lagerlisten

Werkstoff- Nummer	DIN EN	AISI *)	Bleche Dicke mm	Lochbleche (Loch-Ø/Teilung) versetzt			Tränen- bleche	Hohlstahl	
								Rund 	6-kant 
1.4003	X2 CrNi 12		1,5-8						
1.4301	X5 CrNi 18-10	304	0,5-60	1,1/2-10/15 0,5-6 Dicke	10/15 2,0 Dicke	8/4-10/14 1,0-2,0 Dicke	3-8 Dicke 2)	32/16- 250/200	
1.4301 UGIMA	X5 CrNi 18-10	304 UGIMA						IM-Qualität	
1.4301 IM-Qualität	X5 CrNi 18-10	304 IM-Qualität		10/12 1,0 Dicke					
1.4307 1)	X2CrNi 18-9	304 L	1-12						
1.4404	X2CrNiMo 17-12-2	316 L	0,8-6					32/16- 250/200	
1.4435	X2CrNiMo 18-14-3	316 L	1-12					32/16 250/200	
1.4435 IM-Qualität	X2CrNiMo 18-14-3	316 L IM-Qualität						IM-Qualität	
1.4541 1)	X6CrNiTi 18-10	321	1-30	1,1/2-14/18 0,5-3 Dicke	10/15 2,0 Dicke	8/4-10/14 1-2 Dicke		32/16- 250/200	
1.4571 1)	X6CrNiMoTi 17-12-2	316 Ti	1-60	1,1/2-4/18 0,6-5 Dicke	10/15 1-2 Dicke	5/10-8/14 1-1,5 Dicke		32/16- 250/200	30/19- 95/72
<hr/>									
1.4713 1)	X10CrAlSi 7		1-25						
1.4742 1)	X10CrAlSi 18		1,5-15						
1.4762 1)	X10CrAlSi 25	(446)	1,5-20						
1.4828 1)	X15CrNiSi 20-12	309	0,5-30						
1.4841 1)	X15CrNiSi 25-21	314	1-50						
1.4845 1)	X8CrNi 25-21	310 S	1,5-12						
<hr/>									
1.4439 1)	X2CrNiMoN 17-13-5	317 LMN	3-35						
1.4462 1)	X2CrNiMoN 22-5-3	UNS (S 31803)	1,5-60					50/25-250/200	
1.4529 1)	X1NiCrMoCu N25-20-7	UNS (S 31254)	2-12						
1.4539 1)	X1NiCrMoCu 25-20-5	UNS (N 08904)	0,5-60	Coils	3-8/1500 3-8/2000				
1.4563 1)	X1NiCrMoCu 31-27-4	UNS (N 08028)	2-10						

1) aus Werksvorrat, 2 Wochen

2) Bodenbelagsprofil W.-Nr. 1.4301 zum Einbau von Tränenblechen 50/50/5 oder 50/50/7